

Lamor selbstexpandierende Ölsperre T6 Multi



Dieses neuartige System stoppt sofort die Ausbreitung von Ölverschmutzungen !

Mit zunehmend langer Bekämpfungsdauer verursachen Ölaustritte enorme Kosten. Je länger die Reaktionszeit, desto mehr breitet sich das Öl aus und verursacht umfangreiche Umweltschäden. Weiter bedingt jede Verzögerung steigende Folgekosten durch Beeinträchtigung von Infrastruktur und Betriebsabläufen.

Die leichte und tragbare Ölsperre T6 Multi ermöglicht die Eingrenzung des Öls innerhalb von wenigen Minuten durch nur zwei unspezialisierte Bediener ! Die effektivere Reaktion auf Ölverschmutzungen hilft, kostspielige Sanierungsmaßnahmen, Störungen der Infrastruktur und andere negative Auswirkungen zu vermeiden.

Durch das äusserst geringe Lagervolumen kann die Ölsperre T6 Multi direkt an jedem Einsatzort vorgehalten werden. Das geringe Stauvolumen (ca. 1 m²/100m = ~30% weniger als bei vergleichbaren Sperren herkömmlicher Konstruktion) prädestiniert sie für den Einsatz bei den Feuerwehren !

Die effektivere Reaktion auf Ölverschmutzungen hilft, kostspielige Sanierungsmaßnahmen, Störungen der Infrastruktur und andere negative Auswirkungen zu vermeiden.

Das innovative Design ist auf Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit ausgelegt und für Küsten- und Binnengewässern konzipiert. Exzellentes Wellenfolgeverhalten und geringe Tauchtiefe eignet sie sich ausserdem ganz hervorragend für Einätze auf Fliessgewässern !

TECHNISCHE DATEN

Sektionslänge	15 m
Gesamthöhe	320 mm
Freibord	120 mm
Tauchtiefe	200 mm
Gewicht	0,95 kg / m
Handgriffe	alle 5 m
Verbinder	ASTM-Schnellkupplung
Verpackung	Robuste Kunststoff-Faltbox 400 x 400 x 700 mm (LxBxH) Gewicht 14 kg



LAMOR behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern !