

Geschlossener faltbehälter gem. BinSchUO - Anlage - Anhang II - Teil II - §8.09

Kisstanten zur Aufnahme von Altöl und Öl/Wassergemischen gemäss den Anforderungen der BinSchUO.



Gefertigt aus hochwertigen, NBR/PVC-beschichteten Polyesterweben - dauerhaftig gegen Mineral- und Schmieröle.

Betriebstemperaturbereich zwischen -30° und +90°C.

Alle Tankgrößen werden geliefert mit einem Anschluss gemäss EN 1305:1996, dem vorgeschriebenen Kennzeichnungsschild, sowie einer Packtasche.

Art.nr.	Füllvolumen	Gewicht	Länge *	Breite *	Länge **	Breite **	Höhe **
	m ³	kg	m	m	m	m	m
A530702	0,25	5,1	1,3	1,1	1,1	0,9	0,4
A059652	0,5	7,4	1,8	1,1	1,3	1,0	0,5
A530703	0,8	10,2	1,9	1,5	1,5	1,3	0,6
A059653	1,0	11,5	2,2	1,5	1,5	1,5	0,6
A530704	1,5	15,3	2,4	1,9	2,0	1,4	0,7
A063360	2,0	17,7	2,5	1,9	2,0	1,5	0,8
A530705	2,5	20,3	2,6	2,2	2,1	1,7	0,9
A051095	3,0	22,8	3,0	2,4	2,2	1,7	1,0
A530706	4,0	28,7	3,5	2,4	2,4	2,1	1,0
A074037	5,0	34,0	4,4	2,4	2,6	2,4	1,1
A530727	6,0	37,2	5,0	2,4	2,9	2,4	1,1
A530707	8,0	47,1	3,8	3,5	3,2	2,9	1,1

* = leer / ** = gefüllt

©Tedimex GmbH

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern !